

## Destacados del producto

### Operación flexible

- Radio de giro reducido, funcionamiento flexible en espacios reducidos
- Ranura estándar para montacargas para un transporte eficiente del equipo
- Barandillas plegables para facilitar el transporte

### Costos de mantenimiento reducidos

- Diseño de doble puerta para un fácil mantenimiento.
- Solución de problemas para un diagnóstico rápido de fallas
- Piezas y componentes de alta calidad

### Rendimiento más confiable

- Advertencia temprana de voltaje de la batería para garantizar la vida útil de la batería
- Protección de riel de parachoques
- Los informes de protección contra baches y el sistema de protección horizontal ofrecen tranquilidad durante la operación

Características estándar		
■ Batería sin mantenimiento	■ Sistema de frenado automático	■ Conducción a altura máxima
■ Control proporcional	■ Sistema de descenso de emergencia	■ Argollas de elevación para montacargas
■ Riel de parachoques	■ Parada de emergencia tanto en plataforma como en controles de suelo	■ Tecnología de pintura electroforética
■ 4x2 tracción	■ Sistema de diagnóstico de fallos	■ Brandilla plegable
■ Ruedas anti-huellas	■ Protección contra inclinación	■ Sistema de detección de sobrecarga
■ Protector de mano integrado	■ Protector automático contra baches	
Características opcionales		
■ Dispositivo anticolidión aéreo	■ Faro	■ RCBO
■ Alimentación de CA a la plataforma		

Distribuidor oficial en Cataluña de:

# SINOBOOM



C/ Ibiza, 62  
 P.I. Can Canals  
 08192 – Sant Quirze del Vallès  
 Tel. 635 788 600  
 Mail: [info@golifting.com](mailto:info@golifting.com)  
[www.golifting.com](http://www.golifting.com)

Modelo	0812(2746)		1012(3346)		1212(4047)	
	Métrico	US	Métrico	US	Métrico	US
Dimensiones						
Max. Altura trabajo	10.1m	33'2"	12m	39'4.5"	13.9m	45'7"
A Max. Altura plataforma	8.1m	26'7"	10m	32'10"	11.9m	39'
B Max extensión horizontal	0.9m	3'	0.9m	3'	0.9m	3'
C Largo replegado	2.45m	8'	2.39m	7'10"	2.39m	7'10"
D Ancho replegado	1.17m	3'10"	1.15m	3'9"	1.15m	3'9"
Alto recogido (sin barandillas)	1.73m	5'8"	1.86m	6'1"	1.98m	6'6"
E Alto recogido (con barandillas)	2.36m	7'9"	2.48m	8'2"	2.60m	8'6"
F Distancia entre ejes	1.88m	6'2"	1.85m	6'1"	1.85m	6'1"
Altura del suelo	0.1m	4"	0.1m	4"	0.1m	4"
Dimensiones plataforma (LxWxH)	2.25m x 1.15m x 1.1m (7'5" x 3'9" x 3'7")		2.25m x 1.15m x 1.1m (7'5" x 3'9" x 3'7")		2.25m x 1.15m x 1.1m (7'5" x 3'9" x 3'7")	
<b>Rendimiento</b>						
Ocupantes permitidos ( Interior/Exterior )	2 personas/2 personas		2 personas/1 persona		2 personas/1 persona	
Capacidad plataforma	450kg	992lbs	320kg	705.6 lbs	320kg	705.6lbs
Velocidad recogida	3.2km/h	2mph	3.2km/h	2mph	3.2km/h	2mph
Velocidad elevada	0.8km/h	0.5mph	0.8km/h	0.5mph	0.8km/h	0.5mph
Tiempo de elevación	33s~38s		53s~58s		63s~68s	
Tiempo de descenso	35s~40s		40s~45s		44s~49s	
Pendiente superable	25%		25%		25%	
Giro radios(Interior/Exterior)	0/2.35m	0/7'8.5"	0/2.35m	0/7'8.5"	0/2.35m	0/7'8.5"
Índice inclinación (Delante a atrás/de lado a lado)	3°/1.5°		3°/1.5°		3°/1.5°	
Ruedas-sólidas	380x125mm(15x5")		380x125mm(15x5")		380x125mm(15x5")	
<b>Energía</b>						
Baterías	6Vx4/240Ah		6Vx4/240Ah		12Vx4/300Ah	
Fuente energía	24V DC		24V DC		24V DC	
Modo conductor	2WD, delanteras		2WD, delanteras		2WD, delanteras	
Entrada cargador	100~240V AC		100~240V AC		100~240V AC	
Salida del cargador	25A		25A		25A	
Freno	2 ruedas traseras		2 ruedas traseras		2 ruedas traseras	
Sistema capacidad hidrau.	20L	4.4gal	35L	7.7gal	35L	7.7gal
<b>Peso</b>						
Peso (interior/exterior)	2,490kg	5,490lbs	2,570kg	5,667lbs	2,900kg	6,394.5lbs
Peso (solo interior)	-		2,380kg	5,248lbs	2,615kg	5,766lbs
Cumplimiento estándar.	ISO/CE/ANSI/CSA/AS/CU-TR/KCS					

