

Modelo		(4655E)	
Dimensiones		Métrico	US
Max. Altura trabajo		15.8m	51'10"
A Max. Altura plataforma		13.8m	45'3"
B Max extensión horizontal		0.9m	3'
C Largo replegado		2.78m	9'
D Ancho replegado		1.41m	4'7"
Altura replegada	Sin barandillas	1.96m	6'5"
	E Con barandillas	2.6m	8'6"
F Distancia entre ejes		2.22m	7'3"
Altura del suelo (Pothole recogido)		0.1m	4"
Altura del suelo (Pothole desplegado)		25mm	0.98"
Dimensiones plataforma (LxWxH)		2.64m x 1.15m x 1.1m (8'8" x 3'9" x 3'7")	
<b>Rendimiento</b>			
Ocupantes permitidos ( Interior/Exterior )		2 persons/1 person	
Capacidad plataforma		227kg	500lbs
Velocidad recogida		4km/h	2.5mph
Velocidad elevada		0.8km/h	0.5mph
Tiempo de elevación		75s~85s	
Tiempo de descenso		55s~63s	
Pendiente superable		25%	
Giro radios(Interior/Exterior)		0/2.64m	0/8'8"
Índice inclinación (Delante a atrás/de lado a lado)		3°/1.5°	
Ruedas-solidas		380x125mm	15x5"
<b>Energía</b>			
Baterías		12Vx4/300Ah	
Fuente energía		24V DC	
Modo conductor		Motor, front-wheel	
Entrada cargador		100~240V AC	
Salida del cargador		30A	
Capacidad Sistema hidráulico		41L	9gal
<b>Peso</b>			
Peso		3,430kg	7,563lbs
Cumplimiento estándar		ISO/CE/ANSI/CSA/AS/CU-TR/KCS	

